

Amperímetro/voltímetro Linha MCT32EL-1000A

Os *Instrumentos Amperímetro/voltímetro Digitais Linha MCT32EL-1000A* compreende um sistema de medição de corrente e de tensão genérico em DC projetado para trabalhar com máquinas de solda ELETRODO e TIG (sem HF / Alta-freqüência).



Possui displays de LED's de sete segmentos independentes para a corrente e para a tensão nas cores vermelho e verde respectivamente. O instrumento pode ser fornecido nas versões que mantêm os últimos valores lidos permanentemente (hold) ou apenas durante 2 segundos após a extinção do arco.

Modelos	Tipo de Alimentação
MCT32EL-1000A	127/220Vac 60Hz
MCT32EL380VAC-1000A	380Vac 60Hz


Características Técnicas

- Amperímetro/voltímetro digital para máquinas de solda ELETRODO e TIG (sem HF / Alta-freqüência).
- Parâmetros monitorados: Tensão e corrente elétrica DC.
- Faixa de medida tensão: (2,3 à 50,0)Vdc.
- Faixa de medida corrente: (23 à 980)Adc (utilizando shunt).
- Erro máximo de $\pm 1\%$ do Fundo de Escala.

Amperímetro/voltímetro Linha MCT32EL-1000A

- Possui ajuste dos valores de corrente e de tensão lidos (consultar **Informações Complementares** em < www.secon.com.br >).
- Nas medidas de corrente e de tensão, para estabilização dos sinais indicados, a atualização do display é feita a cada 0,76 segundos com a média de 12750 amostras de cada grandeza.
- Temperatura de operação de -10 a 70° C.

Dimensões:




Instalação:

- Recomenda-se a instalação em painel.
- Garantir a tensão de alimentação correta, para o instrumento.
- Evite impactos pois estes podem danificar o sistema.

Amperímetro/voltímetro Linha MCT32EL-1000A

Observação: O instrumento já sai de fábrica pré-ajustado para um determinado tipo de shunt (pré-especificado); entretanto, o mesmo está preparado para trabalhar com praticamente qualquer modelo, bastando apenas um simples ajuste.

Esquema de Instalação:



Alimentação:

Modelo MCT32EL-1000A

12 = 0V (N)

13 = 127Vac ("110V")

14 = 220Vac

Modelo MCT32EL380VAC-1000A

12 = 0V (N)

13 = 380Vac

- Observar a ligação do SHUNT (SHUNT+ e SHUNT-).

Garantia

O sistema possui garantia para defeitos de fabricação pelo período de 12 meses após a compra. O rompimento do lacre anula a garantia.